



Nitril Typ 30

Art.-Nr. 816.249 bis 253

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
ungepudert, unsteril



Material Hochwertiger Nitril-Kautschuk



Farbigkeit

Artikelnummern	Größe	Farbe
816.249	XS	schwarz
816.250	S	schwarz
816.251	M	schwarz
816.252	L	schwarz
816.253	XL	schwarz

Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	S-4	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	S-4	4,0

Maße

Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	</= 80	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	110 >/= mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25 mm zum umbördelten Rand)	mind. 0,06
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	mind. 0,08
Fingerspitze (im Abstand von 15 mm zur Spitze des Mittelfingers)	mind. 0,09

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung (22 ± 2 h bei 100 ± 2°C)
Zugfestigkeit (Mpa)	14	14
Restpuder (mg)	</= 2	</= 2

Puder un gepudert

Design beidhändig

Manschette umbördelt

Oberfläche texturiert

Qualitätssicherung Erfüllung der Anforderungen von EN 420, EN 374-3, EN 455-3, EN 455-4
Hergestellt gemäß GMP/ Lebensmitteltauglichkeit nach ISO 9001 & ISO 13485

Verpackung 200 Stück pro Dispenser, 10 Dispenser pro Karton, 49 Kartons pro Palette

Hinweis Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderung vorbehalten.